ZUBEHHÖR - STELLMOTOR

WITA SM W05

Der WITA® Stellmotor dient zur Steuerung der Position von Drehmischern, Ventilen und Kugelhähnen. Durch das Betätigen der Montagetaste am Stellantrieb, erfolgt die Montage und Demontage ohne Werkzeug. Durch das Betätigen der Entriegelungstaste zur Handverstellung, kann jede Position von Hand eingestellt werden. Im Betrieb wird die jeweilige Drehrichtung, durch eine LED Anzeige signalisiert.

Entriegelungstaste zur Handverstellung

AUSFÜHRUNG	ARTIKELNUMMER - 20KW	ARTIKELNUMMER - 30KW
Ohne Pumpe	A.62.ST.028D	A.62.ST.033D
WILO Para 25-180/6-43/SC	A.62.ST.027D	A.62.ST.026D
WITA HE OEM 2 40/60-25-180	A.62.ST.030D	A.62.ST.034D
WITA HE OEM 4 40/60-25-180 (PWM)	A.62.ST.036D	A.62.ST.037D
Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 180 (iPWM)	A.62.ST.031D	A.62.ST.035D
Grundfos Alpha 2.2 25-60 180	A.62.ST.032D	A.62.ST.025D

TECHNISCHE DATEN	
Anschlussspannung	230 V oder 24 V
Drehmoment	5 Nm | 10 Nm
Drehwinkel	90 <°
Betriebsart	2-Punkt-, 3-Punkt- oder propotionale Betriebsart
Temperaturbereich	0–50 °C
Maße (B×L×H)	84 × 102 × 91 mm
Bemessungsleistung	2,5–4 VA

Hengstbergstraße 6
04668 Grimma
www.entec-pul.de
info@entec-pul.de
+49 (0)3437 707 707-0
+49 (0)3437 707 707-77