

Stellmotore



WITA Stellmotor

Produktbeschreibung

Die WITA Stellmotoren der Baureihe „SM W05 und SM W10“ dienen zur Steuerung der Position von Drehmischern, Ventilen und Kugelhähnen. Ihre moderne Konstruktion und der Einsatz von hochwertigen Materialien sorgen für zuverlässigen und lautlosen Betrieb. Durch das Betätigen der Montagetauste am Stellantrieb erfolgt die

Montage und Demontage ohne Werkzeug. Durch das Betätigen der Entriegelungstaste zur Handverstellung kann jede Position von Hand eingestellt werden.

Im Betrieb wird die jeweilige Drehrichtung durch eine LED-Anzeige signalisiert.

Technische Ausstattung

- Drehmoment 5 Nm, 10 Nm oder 15 Nm
- Drehwinkel 90°
- Drehgeschwindigkeit 2 Min./90°
(Option 12 s/90°, 24 s/90°, 60 s/90°, 120 s/90°, 240 s/90°, 480 s/90°)
- 2-Punkt-, 3-Punkt- oder proportionale Betriebsart
- Geeignet für den Aufbau am Rotationsmischer
- Anzeige der aktuellen Ventilposition
- Drehrichtungsanzeige durch LEDs
- Keine Beschädigung des Stellmotors bei Blockierung des Ventils
- Möglichkeit der manuellen Einstellung des Mixers in eine beliebige Position durch Permanentkupplung
- Lautloser und zuverlässiger Betrieb
- Wartungsfrei
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug

Technische Daten

| SM W05

| SM W10

| SM W15

Drehmoment	5 Nm	10 Nm	15 Nm
Drehwinkel	90°		
Drehgeschwindigkeit	2 Min./90° (15 s/90°, 30 s/90°, 60 s/90°, 120 s/90°, 240 s/90°, 480 s/90°)		
Betriebsart	2-Punkt (230 V, 50 Hz) 3-Punkt (230 V, 50 Hz) proportional 0 (2) - 10 V (24 V ac/dc) / 0 (4) - 20 mA (24 V ac/dc)		
Zusätzlicher Schalter	einstellbar 0 °C - 90 °C (250 V, 3 A)		
Temperaturbereich	0 °C - 50 °C		
Bemessungsleistung	2,5-4 VA		
Schutz	Schutzklasse II, Schutzart IP42		
Maße (B × L × H)	84 × 102 × 91 mm		
Gewicht	390-630 g	600-860 g	600-860 g
Farbe / Material	dunkelgrau / PC		




Varianten Anbausätze

- Esbe, Seltron, Somatherm, Hora, PAW, WITA, Acaso, BRV, IMIT, Ivar, Hoval, Olymp
- Siemens VBI, VBF
- Meibes
- Esbe VRG
- PAW K32, K33, K34
- Danfoss HRB3
- Kugelventil ISO5211, F03, L (9 mm)
- Kugelventil ISO5211, F03, L (11 mm)
- Kugelventil Belimo R2..xx-S., F04, L (10 mm)
- Herz MV3P, MV4P
- Honeywell V544-543

Anbausätze für andere Ventile auf Anfrage.

Produktdaten: siehe S. 102-103

Elektrischer Anschluss



Abmessungen

